



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت نیرو
سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۳۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - واحد آلاینده: کلیه واحدهای آلاینده تولیدی، صنعتی، معدنی، دامداری، خدماتی و مجتمعها و شهرکهای صنعتی و مسکونی و سایر مواردی که بیش از سه هزار متر مکعب فاضلاب در ماه تولید می کنند.

ب - آلودگی: آلودگیهای ناشی از فاضلاب و پسابهای خروجی از واحد آلاینده.

پ - سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست و یا واحدهای استانی آن.

ت - وزارت نیرو: وزارت نیرو و یا شرکتها و یا واحدهای تابع و وابسته به آن.

ماده ۲ - سازمان رأساً یا به درخواست وزارت نیرو میزان آلودگی واحدهای آلاینده را تعیین و به واحد ذی ربط و وزارت نیرو اعلام و مهلت مناسبی جهت کنترل و رفع آلایندهگی تعیین می نماید. واحد آلاینده موظف است تا زمان رفع آلودگی، جرایم مربوط را به خزانه واریز نماید.

تبصره ۱ - سازمان می تواند از امکانات وزارت نیرو برای نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی استفاده نماید.

تبصره ۲ - سازمان می تواند مهلت تعیین شده را تمدید نماید.

ماده ۳ - در صورتی که واحدها به آلودگی خود ادامه داده و از پرداخت جریمه خودداری کنند، با اعلام سازمان، وزارت نیرو نسبت به قطع آب و تعلیق پروانه بهره برداری از منابع آب واحد آلاینده

جدول شماره ۷: طبقه بندی مواد زائد

گروه	کد بین المللی	نوع مواد زائد	شاخص آلاینده‌گی	واحد	شماره زباله ۱۰۰۰
۱	Y1۰	مواد و اشیاء حاوی یا آلوده بی فصل‌های چند کلره (PCBS) ظرفیتهای چند کلره (PCTS) و یا بی فصلهای چند برمه (PBBS)	وزن PCB - PBB - PCT	KG	۱۰۰۰۰
	Y۲۲	ترکیبات گروه دی - بنز - نورهای چند کلره	وزن نوران ها	KG	۱۰۰۰۰۰
	Y۲۲	ترکیبات گروه دی - بنز - دی اکسین های چند کلره	وزن دی اکسین ها	KG	۱۰۰۰۰۰
	Yn	حلالهای آلی هالوژن دار	وزن ماده	KG	۱۰۰۰۰۰
	Yn	جیوه ، ترکیبات جیوه	وزن جیوه	KG	۱۰۰۰۰۰
	Y۵	مواد زائد حاصل از تولید ، فرمولاسیون و استفاده از مواد شیمیایی نگهدارنده چوب	وزن ماده	KG	۱۰۰۰۰۰
	Y۲۵	ترکیبات آلی هالوژن دار علاوه بر موادی که در فوق اشاره شد	وزن ماده	KG	۱۰۰۰۰۰
۲	Yn	کادمیوم ، ترکیبات کادمیوم	وزن کادمیوم	KG	۵۰۰
	Y۲۲	آرسنیک و ترکیبات آرسنیک	وزن آرسنیک	KG	۵۰۰
	Yn	ترکیبات گروه شش ظرفیتی	وزن کروم	KG	۵۰۰
	Yn	تالیوم و ترکیبات تالیوم	وزن تالیوم	KG	۵۰۰
	Yn	کرومیل های فلزی	وزن ماده	KG	۵۰۰
	Yn	برلیوم ترکیبات برلیوم	وزن برلیوم	KG	۵۰۰
	Y۱۸	توریوم و ترکیبات توریوم	وزن توریوم	KG	۵۰۰
	Y۱۷	آنتیوان ترکیبات آنتیوان	وزن آنتیوان	KG	۵۰۰
	Y۱۵	سلنیوم و ترکیبات سلنیوم	وزن سلنیوم	KG	۵۰۰
	Y۱۷	مواد زائد حاصل از پرداخت سطح و پلاستیک	وزن ماده	KG	۲۰۰
	Y۵	ضایعاتی که ماهیت انفجاری و مشمول سایر مقررات نیستند	وزن ماده	KG	۱۰۰
	Y۲۲	اسیدها به اشکال محلول یا جامد	وزن اسید آزاد	KG	۱۰۰
۳	Y۲۵	بازها به اشکال محلول یا جامد	وزن باز آزاد	KG	۱۰۰
	Y۲	مواد زائد حاصل از تولید ، فرمولاسیون و کاربرد داروهای گیاهی و مواد کشته میکرو ارگانیسم ها ، شامل سموم کشاورزی	وزن ماده	KG	۵۰۰
۴	Y۷	مواد زائد حاصل از تصفیه حرارتی و آبکاری فلزات بوسله سائدها	وزن سیالید	KG	۱۰۰۰۰۰
	Y۲۷	ترکیبات آلی فسفره	وزن فسفر	KG	۵۰۰
	Y۲۲	سیالیدهای غیر آلی	وزن سیالید	KG	۱۰۰۰۰
	Y۲۸	سیالیدهای آلی	وزن سیالید	KG	۱۰۰۰۰
	Y۱۸	بقایای حاصل از عملیات دفع مواد زائد صنعتی	وزن ماده	KG	۲۰۰
	Y۲۷	بقایای حاصل از زباله سوزهای زباله منازل	وزن ماده	KG	۲۰۰

۵۰	KG	وزن فنل ها	فنل ها، ترکیبات فنل از جمله کلروفنل ها	Y۳۶	۵
۵۰	KG	وزن اتر	اترها	Y۳۷	
۵۰	KG	وزن ماده	حلال های آلی بدون هالوژن	Y۳۸	
۵۰	KG	وزن ماده	ضایعات روغن های معدنی که برای استفاده های رایج مناسب نیستند	Y۳۹	
۵۰	KG	وزن ماده	مخلوط های زاید روغن با آب، هیدروکربنها با آب و امولسیون	Y۴۰	
۵۰	KG	وزن ماده	مواد قیری زاید حاصل از پالایش، تقطیر و تصفیه حرارتی	Y۴۱	
۲۰۰۰	KG	وزن آزیست	آزیست (پودر یا آلیاف)	Y۳۶	۶
۵۰۰	KG	وزن ماده	مواد زاید حاصل از تولید و تهیه فرآورده های دارویی	Y۴۲	۷
۵۰۰	KG	وزن ماده	دوا و داروهای زاید و کودهای شیمیایی	Y۴۳	
۲۰۰	KG	وزن ماده	مواد زاید حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد جوهر ها، رنگها، پیگمنتها، مواد رنگرزی، لاک و الکل و روغن های جلا	Y۴۴	۸
۲۰۰	KG	وزن ماده	مواد زاید حاصل از تولید فرمولاسیون و کاربرد رزین ها لاکس، چسبها و نرم کننده ها	Y۴۵	
۲۰۰	KG	وزن ماده	مواد زاید حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد مواد شیمیایی مورد استفاده در عکاسی	Y۴۶	
۲۰۰	KG	وزن ماده	ترکیبات غیر آلی، فلزات غیر از کنسیم فلوراید	Y۴۷	
۲۰۰	KG	وزن ماده	مواد زاید شیمیایی حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی، عمرانی یا آموزشی که ماهیت شناخته شده ندارد و یا جدید بوده و اترات شان بر روی انسان و محیط ناشناخته است.	Y۴۸	
۲۰۰۰	KG	وزن سرب	سرب، ترکیبات سرب	Y۴۹	۹
۱۰۰۰	KG	وزن مس	ترکیبات مس	Y۵۰	
۱۰۰۰	KG	وزن روی	ترکیبات روی	Y۵۱	
۱	KG	وزن ماده	سایر پسماندها	Y۵۲	۱۰

- در صورتیکه این مواد با مواد دیگری مخلوط یا ترکیب شده باشد، فقط وزن مواد آلاینده به تفکیک نوع،

طبق جدول فوق محاسبه می شود.

- در صورتیکه دفع مواد زاید با آتش سوزی یا هر گونه انتشار در هوا توام باشد، جرایم مربوط به آلودگی هوا جداگانه محاسبه و به مبلغ اضافه خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۲۷۹۴۱ / شماره ۳۳۴۰۵ هـ

تایخ ۸ - ۵ / ۱۳۸۴

اقدام خواهد نمود. سازمان طبق آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۶۳/۹/۲۴ هیئت وزیران و به استناد ماده (۴۶) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی نسبت به تعطیل کردن واحد آلاینده و معرفی به مراجع قضایی اقدام می نماید.

ماده ۴ - در هر استان کارگروهی متشکل از واحدهای استانی سازمان ، وزارتخانه های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نماینده استانداری و دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می گردد تا نسبت به رفع اختلاف احتمالی در مورد مهلت داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نماید. تصمیمهای کارگروه با سه رأی موافق لازم الاجرا می باشد.

ماده ۵ - مدیریت مجتمعهها و شهرکهای مسکونی، صنعتی، تولیدی، خدماتی و مشابه آن که دارای سیستم متمرکز جمع آوری فاضلاب هستند درخصوص مفاد این آیین نامه به عنوان شخصیت حقوقی مسؤول بوده و موظف به پرداخت جرایم متعلقه می باشند، مگر آنکه توافق دیگری بین آنان و سازمان به عمل آید.

ماده ۶ - مبالغ واریز شده به خزانه از محل ردیفی که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد، دراختیار سازمان قرار می گیرد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و بر حسب نظر سازمان بین دستگاههای اجرایی متولی طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و طرحهای پیگیری تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب از جمله موارد زیر توزیع شود:

الف - تعیین ، تملک حریم و حفاظت منابع آب سطحی و زیرزمینی.

ب - پایش کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی.

ج - جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلابهای شهری، روستایی و شهرکها و نواحی صنعتی و پادگانها.

د - اطلاع رسانی و آموزش عمومی در جهت حفاظت کیفی منابع آب و تشویق پرسنل و غیر پرسنل در قبال و نسبت به فعالیت و کوشش در جهت حسن اجرای این آیین نامه با رعایت ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری.

ماده ۷ - جهت جلوگیری از استمرار در پرداخت جریمه و واداشتن واحدهای آلاینده به رفع آلودگی در مورد واحدهایی که نسبت به رفع آلودگی اقدام نکنند، پس از پایان مهلت جریمه با ضرب دو محاسبه می شود و این ضرب پس از گذشت هرسال دو برابر سال قبل خواهد شد، به طوری که ضرب در مدت یک سال پس از پایان مهلت ۲، برای سال دوم ۴، برای سال سوم ۸ و ... خواهد بود. تبصره - واحدهایی که به تشخیص سازمان اقدامهای مطلوبی را جهت رفع آلودگی انجام داده اند، مشمول تا نود درصد تخفیف از جریمه متعلقه خواهند شد.

ماده ۸ - سازمان مسؤول حسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است گزارش عملکرد موضوع این آیین نامه را سالانه به هیئت وزیران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۹ - تا زمان کاهش آلاینده‌گی و رسیدن به حد استاندارد، نحوه محاسبه جرایم و جداول این آیین نامه مطابق با نحوه محاسبه و جداول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۰۴) - تصویر پیوست - می باشد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، استانداریهای سراسر کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

جدول ۱: آب

ردیف	عوامل آلاینده	حد مجاز تخلیه mg/l			ضرب زایی	ملاحظات
		به آبهای سطحی	به آبهای زیر زمینی	مصرف کشاورزی		
۱	BOD ₅	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۰	
۲	COD	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۷	
۳	فسفات (بر حسب فسفر)	۱	۱	-	۰/۱	
۴	نیترات	۵۰	۱۰	-	۵	
۵	سیانور (CN)	۰/۵	۰/۱	۰/۱	۵۰	
۶	کادمیوم (CD)	۰/۲	۰/۲	۰/۵	۱۲	
۷	کروم کل (CR)	۰/۵	۱	۱	۳۰	
۸	جیوه (HG)	آثار	آثار	آثار	۶۰	
۹	کبالت (CO)	۱	۱	۰/۵	۶۰	
۱۰	مولیبدن (MO)	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۶	
۱۱	نیکل (NI)	۲	۲	۲	۱۲۰	
۱۲	سرب (PB)	۱	۱	۱	۶۰	
۱۳	سلیوم (SE)	۱	۰/۱	۰/۱	۶۰	
۱۴	نقره (AG)	۱	۰/۱	۰/۱	۶۰	
۱۵	ولادیم (V)	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۶	
۱۶	ارسینک (AS)	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۶	
۱۷	مواد چربی و نفتی	۱۰	۱۰	۱۰	۱	
۱۸	دتر جنت	۷۵	۰/۵	۰/۵	۲۲	
۱۹	PH	۷/۵-۸/۵	۵-۹	۶-۸/۵	۱۰۰	هر درجه کاهش یا افزایش نسبت به حد مجاز در متر مکعب
۲۰	دما (C)	-	-	-	۱۰۰	هر ۳ درجه کاهش یا افزایش در فاصله ۲۰۰ متری از محل ورود
۲۱	کدورت (NTU)	۵۰	-	۵۰	۲/۵	هر واحد اختلاف NTU
۲۲	رنگ (TCU)	۷۵ واحد رنگ	۷۵ واحد رنگ	۷۵ واحد رنگ	۳۰۰	هر واحد اختلاف TCU
۲۳	اشریشیا کلی گرمایی	۲۰۰۰/۱۰۰۰ ML	۲۰۰۰/۱۰۰۰ ML	۲۰۰۰/۱۰۰۰ ML	۱۰	بازاء هر میلیون عدد باکتری
۲۴	تخم انگلهای کرمی (کرم نماتود)	۱/۱۰۰۰ ML	۱/۱۰۰۰ ML	۱/۱۰۰۰ ML	۱۰	بازاء هر ۱۰ عدد مازاد در هر متر مکعب

جدول ۲: حساسیت منطقه - آب و خاک

درجه حساسیت	۱	۲	۳	۴
منطقه	گیلان و مازندران گلستان کلیه مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست	خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان	بقیه استانها	یزد ، سیستان و بلوچستان ، گرمیان خراسان (ملوک و عرض جغرافیایی)
ضریب مناطق	۲	۱/۸	۱/۵	۱

جدول ۳: حساسیت محیط - آب

درجه حساسیت	محیط	استان	ضریب محیط
۱	منابع تأمین کننده آب شرب دریای مازندران و تالابهای کشور رودخانه های حساس شامل: ایهر رود اترک ، گاروه بار اندوز چای ، روضه چای ، زرنه رود ، مهلباد چای پشلر تلخه رود ، صوفی چای حبله رود ، شاهرود حله ، مند رفوند ، قره سو زلفنده رود زرجوب ، شافرود، مرد آبرود ، نو کتده کرج ، جاجرود سیمره قره سو کارون کر گاماسباب چاه ها: دشت اصفهان، دشت دامغان، دشت لنجان	زنجان خراسان آذربایجان غربی کهگیلویه و بویر احمد آذربایجان شرقی سمنان بوشهر گرمانشاه اصفهان گیلان تهران ایلام مازندران خوزستان فارس همدان	۲
۲	خلیج فارس و دریای عمان چاه : دشت خوزستان، دشت زاهدان، دشت شهری دشت گرمسار دشت مجن و شاهرود، دشت یزد		۷/۸

۳	سایر رودخانه های کشور چاه : دشت سمقان، دشت قباثکاره، دشت دالکی و دشت کرمان	۶۶
۴	چاه : سایر مناطق	۶۲
۵	زمینهای کشاورزی	۶۲
۶	اراضی بایر	۱

جدول ۲: هوا

ملاحظات	ضریب بازی	حد مجاز تخلیه		واحد	منابع آلاینده	مواضع آلاینده	
		درجه ۲	درجه ۱				
	۶	۱۳۰	۱۳۰	PPM	پالایشگاه	CO	۱
	۵	۲۳۵	۲۳۵	PPM	ذوب آهن		
	۵	۵۰۰	۵۰۰	PPM	کوره های قوس الکتریک برای تولید آهن		
	۲	۸۰۰	۸۰۰	PPM	نیروگاهها	SO ₂	۲
	۲	۸۰۰	۸۰۰	PPM	ذوب اولیه مس - سرب و روی		
	۱	۶۰۰۰	۸۰۰	PPM	تهیه گوگرد		
	۱	۱۲۰۰	۱۰۰۰	PPM	تهیه اسید سولفوریک		
	۱	۷۵	۹/۵	KG/تن	تهیه کالک		
	۸	۳۵۰	۳۵۰	PPM	پالایشگاه	NO ₂	۳
	۵	۵۰۰	۳۵۰	PPM	تهیه اسید نیتریک		
	۱۶	۳۰	۲۰	PPM	تهیه گوگرد	H ₂ S	۴
	۵	۴۰۰	۱۸۰	PPM	تهیه کک		
	۱۳	۱۰۰	۵۰	PPM	تهیه آمونیاک	NH ₃	۵
	-	۵	۵	KG/تن	تهیه کربنات و بی کربنات دو سود		
	۲۰	۶۰	۸	PPM	تهیه اسید سیانیدریک	HCN	۶
	۱۶	۳۰	۲۵	PPM	کارخانه تولید شیشه	F ₂	۷
	۹	۲۵	۱۰	KG/تن	تهیه اسید فسفریک به روش تر		
	۱۰	۱۰	۵	KG/تن	تهیه اسید سولفوریک		
	۶	۵۰	۳۰	KG/تن	تولید فسفات های آمونیم		
	۹	۲۵	۱۰	KG/تن	کارخانه تولید آجر		
	۹	۲۵	۱۰	KG/تن	تهیه سرامیک		
	۲	۱۵۰	۱۰۰	KG/تن	تهیه سولفور فسفات به روش توده کردن		
	۲	۱۵۰	۱۲۰	KG/تن	تهیه سولفور فسفات به روش دانه ای	F ₂	۸
	۲	۰/۷۵	۰/۵	KG/تن	موازن ذخیره سولفور فسفات دانه ای		
	۱۸	۲۰	۸	PPM	اسید اولیه آلومینوم (در ذخیره و حالت خشک)	STC	۹
	۱۰	۱۱۰	۱۰۰	PPM	تولید سولفور کرین		

ادامه جدول ۲: هوا

ملاحظات	ضریب بازی	حد مجاز تخلیه		واحد	منابع آلاینده	عوامل آلاینده	ردیف
		درجه ۲	درجه ۱				
	۹	۲۵۰	۱۰۰	MG/M ^۳	ریخته گری ها	ذرات	۱۰
	۱۰	۱۵۰	۱۵۰	MG/M ^۳	عملیات تهیه ماسه و قالبسازی		
	۱۲	۷۵	۴۰	MG/M ^۳	کارخانه ریخته گری		
	۹	۲۵۰	۱۵۰	MG/M ^۳	تولید اسید سولفوریک		
	۲۰	۱۰	۵	MG/M ^۳	کافت سازی ، کوره بازیافت، حمل مرکباتان		
	۱۴	۶۰	۶۰	MG/M ^۳	فیلتر گاز مرطوب (تهیه دوده)		
	۱۵	۵۰	۵۰	MG/M ^۳	برج شستشو (تهیه دوده)		
	۱۵	۵۰	۵۰	MG/M ^۳	کوره ها (تهیه دوده)		
	۱۶	۴۰	۴۰	MG/M ^۳	بعد سوز ها (تهیه دوده)		
	۱۰	۱۵۰	۷۵	MG/M ^۳	خشک کننده های حرارتی		
	۱۰	۱۰۰	۴۰	MG/M ^۳	ماقی پخشها		
	۸	۳۵۰	۱۵۰	MG/M ^۳	بالابشگاه ها و نیروگاهها		
	۱۰	۱۵۰	۵۰	MG/M ^۳	کوره اصلی اکسیژن (فوب آهن)		
	۸	۳۰۰	۱۰۰	MG/M ^۳	کوره بوته باز (فوب آهن)		
	۹	۲۵۰	۱۰۰	MG/M ^۳	ماقی پخشها (فوب آهن)		
	۹	۲۵۰	۱۷۵	MG/M ^۳	کوره پخت (تولید سیمان)		
	۹	۲۰۰	۵۰	MG/M ^۳	آسیاب (تولید سیمان)		
	۱۰	۰/۱۵	۰/۰۵	MG/M ^۳	کارخانه فوب من ، روی ، سرب		
	۳	۰/۲۵۰	۰/۱۰۰	MG/M ^۳	تولید آسفالت		
	۸	۰/۳۰۰	۰/۲۰۰	MG/M ^۳	تهیه سرامیک		
	۸	۰/۳۰۰	۰/۲۰۰	MG/M ^۳	تهیه سرامیک		
	۱۹	۰/۰۳	۰/۰۲	MG/M ^۳	آزبست		
	۴	۰/۱۰۰	۰/۲۵۰	MG/M ^۳	تولید آهک - تولید آجر - تولید گچ		
	۹	۰/۲۵۰	۰/۱۰۰	MG/M ^۳	زیاله سوزها و سایر فرآیندهای تولیدی		

			۲۰	۱۹	MG/MT	هیدروکربورهای گروه اول
			۱۵۰	۱۰	MG/MT	هیدروکربورهای گروه دوم
			۳۰۰	۸	MG/MT	هیدروکربورهای گروه سوم

• استانداردهای درجه یک در مورد کارخانه ها و کارگاههای جدید و همچنین کارخانه ها و کارگاههای موجود که محل آنها با ضوابط استقرار موضوع ماده (۱۲) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴/۲/۲۳ مغایرت داشته باشد اعمال می شود. استانداردهای درجه ۲ برای کارخانه ها و کارگاههای موجود که محل آنها با ضوابط استقرار فوق الذکر مغایرتی ندارد ملاک عمل خواهد بود.

جدول ۵: حساسیت منطقه - هوا و صدا

نوع منطقه	شرح	ضریب
غیر حساس	اماکنی که حساسیت خاصی ندارد (مناطق خارج شهر و اماکن مسکونی)	۱
نیمه حساس	مناطق مسکونی و مناطق زیستی حساس	۲
حساس	۷ شهر آلوده از نظر آلودگی هوا	۳

جدول ۶- میزان جریمه ناشی از تخریب محیط زیست

نوع تخریب	واحد	ضریب ریالی × ۱۰۰
خاکبرداری و خاکریزی	متر مکعب	۱۰-۱۰۰۰
قطع اشجار (درختان و درختچه ها)، بوته کنی	اصله	۱۰-۱۰۰۰
مرگ و میر جانوران وحشی	تعداد	۱۰-۱۰۰۰
تخریب اراضی اعم از جنگلی ، مرتعی ، کشاورزی و غیره	هکتار	۱۰۰-۲۰۰۰۰
رودخانه و سایر جریان های آبی	کیلومتر	۱۰۰-۲۰۰۰
تالابها و سایر آبهای ساکن	هکتار	۱۰۰۰-۱۰۰۰۰

• میزان ضریب های در محدوده معین شده فوق توسط سازمان و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها) معین خواهد شد.